

Material Aplicación

Cubierta bituminosa ecológica para uso en techos residenciales y comerciales, resistente a cualquier tipo de clima. Teja ondulada de fibras orgánicas impermeabilizada con bitumen y resinas termoendurecibles, compuesta por pigmentos minerales que brindan colores resistentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud	200 cm
Ancho	105 cm
Espesor	2.4 mm
Altura de la onda	24 mm
Longitud de la onda	48 mm
Área total	2.1 m ²
Área útil	1.75 m ²
Peso / lámina	6.3 kg
Peso / m ²	3 kg/m ²
Ondas + Planos	18 + 4

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS

Variación dimensional	NPD
Flexión bajo carga descendente	> 500 N
Impermeabilidad al agua	Aprobado ¹
Permeabilidad al vapor de agua	> 4000 μ
Impermeabilidad al agua tras congelacion/descongelacion	Aprobado ²
Sustancias peligrosas	NPD
Reaccion al fuego	E

Especificación Técnica Armonizada EN 14964 (2007)

¹ Sin gotas de agua debajo de la lámina después de 48 horas

² Sin áreas mayores a 1 cm² sin bitumen

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Las cubiertas Onduline están compuestas por fibras (minerales y vegetales) y resinas termo-estables saturadas en asfalto a alta temperatura. La cubierta Bajo Teja se diferencia por su color rojo y el logotipo serigrafiado en la cara superior.

Colores de lámina

Rojo



@OndulineMx
Onduline México & CAN
mx.onduline.com



55 4855 7162



55 5557 5809

MARCADO CE Y DOP

EN 14964 - Placas rígidas inferiores tipo OL

No. DoP08-0022013-06-29 - Según el CPR EU 305/2011

Placas corrugadas bituminosas

BAJO TEJA



Instalación de lámina

Requiere condiciones especiales de instalación.
Consulta la Guía de Instalación.

Principales instrucciones a seguir:

- Inclinación mínima del techo: 20%
- Distancia entre largueros (centro a centro): En superficies discontinuas, la distancia entre largueros puede variar según el tipo de teja. En superficies continuas no hay restricciones.
- Traslape longitudinal: 15 cm
- Traslape transversal: 2 onda
- Volado máximo: 7 cm
- Número de fijaciones por lámina: 12



Garantía

Garantía de impermeabilización de 15 años por escrito.

Instalar el producto de acuerdo a las instrucciones de la Guía de Instalación proporcionada por el fabricante es obligatorio para hacer válida la Garantía.

La Guía de Instalación de este producto la puedes encontrar en el sitio web: **mx.onduline.com**

Las cubiertas Onduline cuentan con HIR - Class: HIR 2 por lo que son resistentes al impacto de granizo de un diámetro menor a 2 cm.